

DURALOCK

WZMOCNIONA URETANEM O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA DO POSADZEK

OPIS:

Doskonały środek nablyszczający do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniający wysoką trwałość i połysk. Posiada wspaniałe właściwości wyrównujące, należy stosować szczególnie tam, gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Preparat charakteryzuje się wyjątkowo dużą zawartością wysokiej jakości substancji stałych, dzięki czemu po wyschnięciu tworzy powłokę zabezpieczającą o zwiększonej grubości. Odporny na dezynfekcję. Posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:

Preparat można stosować na wszystkie rodzaju podłogi twarde: winyl (PCV), płytki, lastrико, linoleum, beton, oraz wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Szczególnie polecany do zabezpieczania posadzek w supermarketach, magazynach, szkołach, szpitalach oraz budynkach użyteczności publicznej itp. Zapewnia trwałą powłokę ochroną, o wysokim połysku.



Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Wydajność: z jednego litra od 50m² do 65m²

Sposób użycia:

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty lub Swish Extreme UHS Stripper.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 2-3 warstwy Swish Duralock UHS Floor Finish mopem lub aplikatorem. Oczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg zastosować podkład uszczelniający Dynasty lub Stone & Tile lub nałożyć 2 dodatkowe warstwy Swish Duralock
4. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania.

Konserwacja:

1. Codziennie zmywać podłogę na sucho mopem
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine
3. Reperować uszkodzenia miejscowe przy pomocy Swish Sun-Up

POJEMNOŚĆ - 18,9 litra

WARTOŚĆ pH = 8,4

OKRES PRZYDATNOŚCI - 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

