

# ES 99 IMPREGNATOR SEALER

## Preparat uszczelniający dla powierzchni z kamienia, płytek ceramicznych i betonu

### ZASTOSOWANIA:

Preparat na bazie wody, zabezpieczający przed wniknięciem wody i oleju oraz plam w posadzkę wykonanej z betonu, płytek ceramicznych, kamionkowych, gresowych, podłóg mineralnych na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Posadzek i ścian wykonanych z chłonnego kamienia naturalnego i sztucznego. Nie pozwala na penetrację posadzki wodą. Zabezpieczona tym preparatem posadzka nie zmienia oryginalnego koloru i jest bardzo łatwo usuwać z niej zabrudzenia. Preparat posiada neutralny zapach. Zawiera mniej niż 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

### SPOSÓB UŻYCIA :

- Oczyszczyć starannie posadzkę/fugi i pozostawić do wyschnięcia na około 2 godziny (fugi po wyschnięciu winny być jednolitej barwy).
- Zaaplikować preparat ES 99 za pomocą mopa (w przypadku uszczelniania całej powierzchni) lub gąbki bądź spryskiwacza (uszczelniając tylko fugi) i wytrzeć ściereczką z mikrofazy nadmiar preparatu z powierzchni płytek.
- Pozostawić na 2 do 4 godzin.
- Następnie nałożyć kolejną warstwę uszczelniającą.
- Powierzchnia po wyschnięciu nadaje się do chodzenia, ale jeśli to możliwe pozostawić na okres 12godzin w celu całkowitego wyschnięcia i utwardzenia powłoki.
- Do codziennego mycia zabezpieczonej powierzchni należy używać preparatów o neutralnej wartości pH

W czasie aplikacji wymagane jest aby temperatura w pomieszczeniu była min. 10° C.

Dla wyschnięcia powłoki zabezpieczającej należy odczekać około 2 godzin po aplikacji.

Pełną twardość powłoki uszczelniającej uzyskuje się po upływie 12 godz.

### UWAGI :

- Przed aplikacją preparatem ES99 zabezpiecz wszystkie powierzchnie sąsiadujące które nie powinny być pokrywane tym preparatem.
- Nie dopuszczaj do przemarzania preparatu !



POJEMNOŚĆ - 3,78L

WARTOŚĆ pH = 6,4

OKRES PRZYDATNOŚCI - 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario Kanada

