

Poly Lock Ultra Floor Finish

Wysoko połyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg

Opis:

Środek do profesjonalnego zabezpieczenia posadzek twardych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Posiada właściwości anty poślizgowe. Doskonały środek nabłyszczający do posadzek dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości. Wspaniałe właściwości wyrównujące wielokrotność warstw i trwałość. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamień itp. Produkt odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości anty poślizgowe. Bardzo łatwo poleruje się, dzięki czemu łatwo usunąć wszelkie ślady związane z eksploatacją podłogi.



Dozowanie:

Zabezpieczenie posadzki - preparat gotowy do użycia.

Mycie z nabłyszczaniem oraz odnawianie rozcieńczenie od 1:5 do 1: 100

Wydajność: z jednego litra około 50- 65m²

Sposób użycia:

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty lub Swish Strip
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. POLYLOCK UL TRA może być także stosowany na istniejące powłoki ochronne będące jeszcze w dobrym stanie.
4. Nałożyć 2-3 warstwy POLYLOCK ULTRA. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W razie potrzeby nakładać dodatkowo kolejne warstwy aż do osiągnięcia pełnego połysku.
5. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania

Pielęgnacja:

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu SUN UP Spray Buff i froterować/polerować.
4. W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat Poly Lock Ultra rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100 a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę używając mopa.

Ostrzeżenie:

- Chronić przed dostępem dzieci
- Działa drażniąco na oczy
- Unikać bezpośredniego kontaktu z okiem.
- W przypadku dostania się płynu do oka, płukać wodą przez okres 15 minut. Skontaktować się z lekarzem

Pojemność - 3,78 litra lub 18,9 litra

PZH: NR HŻ 103008 I 0

WARTOŚĆ pH = 8,2- 8,9

TERMIN WAŻNOŚCI- 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario Kanada