

# Swish Strip

## Uniwersalny preparat do usuwania powłok nablyszczających

### Opis:

Swish- Strip jest skoncentrowanym stripperem zdolnym do skutecznego usuwania warstw woskowych i polimerowych z posadzek. Zawiera wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe. Za jednym podejściem jest w stanie usunąć trzy powłoki.

### Zastosowanie:

Preparat zdejmujący wszystkie typy finiszów z zawartością polimerów akrylowych w większości podłóg budynków. Warstwy usuwać należy maszynowo. Zawiera wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy powierzchniowe co zapewnia skuteczne oddzielenie brudu od powierzchni posadzki. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.



### Wskazówki i dozowanie:

Dla grubych powłok: 1L - 10 L zimnej wody

Dla powłok o małej grubości: 1 L - 40 L zimnej wody

*Nie stosować wody gorącej!*

Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:

1. Rozcieńczyć Swish-Strip
2. Nanieść roztwór wilgotnym mopem na posadzkę
3. Pozostawić na czas reakcji 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Ponowić zabieg w razie potrzeby
4. Ścierać za pomocą szorwarek stosując prędkości 175/300 obr./min. lub automatów o podwójnym działaniu
5. Zebrać roztwór wraz z warstwami nablyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro lub mopa.
6. Zneutralizować podłogę moczyc mop splukujący w zimnej wodzie
7. Dla lepszego rezultatu moczyc mop splukujący w zimnej wodzie.
8. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki. Zastosować odpowiedni środek do nablyszczania firmy Swish

### Ostrzeżenia:



### Niebezpieczeństwo

**Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.**

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera metakrzemian sodu; 2-aminoetanol; wodorotlenek sodu.

Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

Preparat jest przeznaczony do sprzedaży i stosowania dla profesjonalnych ekip sprzątających.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z k. charakterystyki preparatu.

**Pojemność** – 1l, 5L, 20L

WARTOŚĆ pH = 11,5- 13,5

PZH NR HZ / 04857/01

OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesiące

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia OKRES

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Petrborough Ontario K9J IN4, KANADA

