

Liberty

Super silny stripper do usuwania starych powłok polimerowych oraz woskowych, nie wymagający splukiwania.

Opis

Liberty jest uniwersalnym wysoce aktywnym stripperem zdolnym do skutecznego usuwania wszystkich współcześnie stosowanych substancji nabłyszczających do posadzek. Szybko penetruje warstwy polimerowe oraz woskowe, nawet do sześciu powłok za jednym podejściem. Bardzo skuteczny jest w usuwaniu starych powłok za pomocą maszyn ścierających. Liberty jest preparatem stworzonym wyłącznie ze składników płynnych, dzięki czemu nie pozostawia stałych osadów i nie wymaga neutralizacji.

Zastosowanie

Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.



Rozcieńczanie:

Dla cienkich powłok

1 litr Liberty na 6 litrów wody

Dla powłok o śr. grubości

1 litr Liberty na 4 litry wody

Dla grubych powłok

1 litr Liberty na 1 litr wody

Nie stosować wody gorącej!

Sposób użycia:

Aby usunąć stare powłoki bez zarysowania powierzchni:

1. Zamieść na sucho mopem posadzkę
2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce
3. Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej. Zastosować roztwór za pomocą wilgotnego mopa nawilżając posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Powtórzyć zabieg w razie potrzeby.
4. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro
5. Zneutralizować podłogę, moczyc mop splukujący w zimnej wodzie.
6. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki.
7. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish.

Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:

1. Zamieść posadzkę na sucho.
2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce
3. Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej zastosować roztwór za pomocą wilgotnego mopa
4. Nawilżając posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Powtórzyć zabieg w razie potrzeby
5. Ścierać za pomocą padów stosując prędkości 175/300 obr/min. lub automatów o podwójnym działaniu
6. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro lub mopa.
7. Zneutralizować podłogę moczyc mop splukujący w zimnej wodzie
8. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki.
9. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish



Ostrzeżenia:



Niebezpieczeństwo

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera 2-aminoetanol; 2-butoksyetanol.

Pojemność – 1L, 5L, 20L

WARTOŚĆ pH –11,5 - 12,4

PZH NR HŻ 1/03008/1/00

OKRES PRZYDATNOŚCI - 36 miesięcy

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODA TKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Petrborough Ontario K9J IN4, KANADA