

Poly Lock Ultra Floor Finish

Wysoko połyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg

Opis i zastosowanie:

Środek do profesjonalnego zabezpieczenia posadzek twardych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Posiada właściwości antypoślizgowe – spełnia normę ASTM D2047. Doskonały środek nabłyszczający do posadzek dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości. Wspaniałe właściwości wyrównujące wielokrotność warstw i trwałość. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy. Nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i alkoholi. Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamień itp.

Sposób użycia i rozcieńczenia:



Zabezpieczenie posadzki – preparat gotowy do użycia.

Mycie z nabłyszczaniem oraz odnawianiem – rozcieńczenie od 1L na 5L wody do 1L na 100L wody

Wydajność z jednego litra: około 50- 65m²

Sposób użycia:

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu LIBERTY, SWISH STRIP lub EXTREME. Jeżeli dotychczasowa powłoka jest w dobrym stanie, preparat POLY LOCK ULTRA można położyć na tą powłokę.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 2-3 warstwy POLY LOCK ULTRA. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W razie potrzeby nakładać dodatkowo kolejne warstwy aż do osiągnięcia pełnego połysku.
4. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania



Pielęgnacja:

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatów neutralnych jak np. SP-100, SP-100 CITRO, SUNBEAM, WASH N SHINE, E10, E11
3. Przywracać połysk poprzez rozpylenie preparatu SUN UP SPRAY BUFF i froterowanie/polerowanie.
4. W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat POLY LOCK ULTRA, rozcieńczony z wodą w proporcji od 1L na 5L wody do 1L na 100L wody, a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę używając mopa.

Ostrzeżenie:

Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na oczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. W przypadku dostania się płynu do oka, płukać wodą przez okres 15 minut. Skontaktować się z lekarzem.

Pojemność: 3,78L, 5L, 18,9L, 208L

PZH: NR NŻ 03008/00

WARTOŚĆ pH = 8,5

TERMIN WAŻNOŚCI- 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario Kanada

SWISH POLSKA

Tel: 22 31 47

Fax: 22 31 47 104

E-mail: biuro@swishclean.pl

SWISH CANADA

www.swishclean.com