

ETERNITY

UNIWERSALNA, O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI, POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA DO PODŁÓG

Opis i zastosowanie:

ETERNITY jest preparatem umożliwiającym wysokie nabłyszczanie posadzki po nałożeniu mniejszej ilości powłok ochronnych niż w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. ETERNITY charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania. Stanowi doskonale zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek – linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowanych, terazzo, betonowych, a także dla dobrze uszczelnionych posadzek drewnianych. Nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i alkoholi. Preparat posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe spełniające normę ASTM D2047. Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Eternity można stosować na wszystkie rodzaju posadzki: linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowych, terazzo, betonowych oraz wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Zapewnia trwałą powłokę ochroną, która ułatwia codzienne mycie podłogi. W celu przywrócenia połysku posadzki, w miejscach gdzie występują uszkodzenia/zarysowania powłok zabezpieczających należy wykonać zabieg preparatem SWISH SUN UP SPRAY BUFF poprzez polerowanie lub rozpylić na posadzce preparat TRIED N TRUE rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100.

Sposób użycia i rozcieńczenie:



Preparat gotowy do użycia.

Wydajność: z jednego litra około 50- 65m²

Nałożenie:

1. Przed nałożeniem nowej powłoki Eternity, usunąć stare powłoki ochronne za pomocą strippera LIBERTY, SWISH STRIP lub EXTREME.
2. Zebrać rozpuszczone stare powłoki ochronne z posadzki za pomocą odkurzacza, starannie sflukać i zneutralizować posadzkę.
3. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni zaleca się położyć 1-2 warstwy podkładu STONE N TILE lub DYNASTY.
4. Nałożyć 2-3 powłoki ETERNITY zachowując 30 minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi warstwami dla ich dokładnego wyschnięcia.

Pielęgnacja:

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatów neutralnych jak np. Sp-100, SP-100 CITRO, SUNBEAM, WASH N SHINE, E10, E11
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu SUN UP SPRAY BUFF i froterowanie/polerowanie.
4. W przypadku braku polerki, przemyć podłogę preparatem TRIED N TRUE w proporcji od 1L na 5L wody do 1L na 100L wody

Pojemność – 3,78L, 5L, 18,9L

WARTOŚĆ pH = 9,0

OKRES PRZYDATNOŚCI- 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd.Peterborough Ontario Kanada

SWISH POLSKA

Tel: 22 31 47

Fax: 22 31 47 104

E-mail: biuro@swishclean.pl

SWISH CANADA

www.swishclean.com

www.swishclean.pl