

LIBERTY

Super silny stripper do usuwania starych powłok polimerowych oraz woskowych nie wymagający neutralizacji powierzchni

Opis i zastosowanie:

Liberty jest uniwersalnym wysoce aktywnym stripperem zdolnym do skutecznego usuwania wszystkich współcześnie stosowanych substancji nabłyszczających do posadzek bez konieczności neutralizacji posadzki. Szybko penetruje warstwy polimerowe oraz woskowe, nawet do sześciu powłok za jednym podejściem. Bardzo skuteczny w usuwaniu starych powłok za pomocą maszyn ścierających. Liberty jest preparatem stworzonym wyłącznie ze składników płynnych, dzięki czemu nie pozostawia stałych osadów. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.

Sposób użycia i rozcieńczenia:



Dla cienkich powłok:

1 litr Liberty na 6 litrów wody

Dla powłok o śr. grubości:

1 litr Liberty na 4 litry wody

Dla grubych powłok:

1 litr Liberty na 1 litr wody

Nie stosować wody gorącej!

Sposób użycia:

Aby usunąć stare powłoki bez zarysowania powierzchni:

1. Zamieść na sucho mopem posadzkę
2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce
3. Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej. Zastosować roztwór za pomocą wilgotnego mopa nawilżając posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Powtórzyć zabieg w razie potrzeby.
4. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro.
5. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki.
6. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish.

Dla usuwania starych powłok za pomocą maszyn ścierających:

1. Zamieść posadzkę na sucho.
2. Ustawić znaki ostrzegające o śliskiej posadzce.
3. Rozcieńczyć Liberty jak podano powyżej, aplikować roztwór za pomocą wilgotnego mopa.
4. Nawilżyć posadzkę i odczekać 5 do 10 min. nie dopuścić do wyschnięcia posadzki. Powtórzyć zabieg w razie potrzeby.
5. Ścierać za pomocą padów stosując prędkości 175/300 obr/min. lub automatów o podwójnym działaniu.
6. Zebrać roztwór wraz z warstwami nabłyszczającymi podłogę za pomocą odkurzacza na mokro lub mopa.
7. Pozwolić na całkowite wyschnięcie posadzki.
8. Zastosować odpowiedni środek do nabłyszczania firmy Swish

SWISH POLSKA

Tel: 22 31 47

Fax: 22 31 47 104

E-mail: biuro@swishclean.pl

SWISH CANADA

www.swishclean.com



Swish MAINTENANCE LIMITED
Quality Cleaning Products Since 1956



ISO
9001:2000
Registered

Ostrzeżenia:



Niebezpieczeństwo

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera 2-aminoetanol; 2-butoksyetanol.

Pojemność – 1L, 5L, 20L

WARTOŚĆ pH – 12,0

PZH NR HŻ 1/03008/1/00

OKRES PRZYDATNOŚCI - 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!

OZNACZENIA DODA TKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario K9J IN4, KANADA

SWISH POLSKA

Tel: 22 31 47

Fax: 22 31 47 104

E-mail: biuro@swishclean.pl

SWISH CANADA
www.swishclean.com

www.swishclean.pl