


ES89 BLOCKADE CONCRETE SEALER

Akrylowy
preparat
uszczelniający

Termoplastyczny, akrylowy preparat zabezpieczający do posadzek wykonanych z betonu, płytek terazzo i kamienia. Bardzo skutecznie uszczelnia porowate powierzchnie, blokuje przed wnikaniem wody, olejów, a także przed kumulowaniem się osadów mineralnych. Łatwy w aplikacji, szybko schnący. Tworzy trwałą powłokę zabezpieczającą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych i zapewniającą optymalne warunki trakcyjne. Pozostawia długotrwały, atrakcyjny połysk. Szczególnie polecany do stosowania w magazynach, warsztatach, zakładach przetwórstwa spożywczego i innych, podobnych obiektach.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



Wydajność z 1 litra preparatu to około 50 - 65 m² czyszczonej powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatów Swish Liberty lub Extreme UHS Stripper.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 3 warstwy ES89 BLOCKADE – Concrete Sealer mopem lub aplikatorem. Odczekać ok 40 min. pomiędzy warstwami w zależności od wilgotności pomieszczenia. W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu.
4. Pozwolić na dokładne wyschnięcie (minimum 12 godzin).
Unikać wysokich temperatur oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego, które mogą spowodować zbyt wczesne wyschnięcie i tworzenie się widocznych pasów.
5. Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego (połysk) należy polerować powłokę przy użyciu odpowiednich padów.

Konserwacja:

1. Codziennie zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia.
2. Myć preparatami Swish SP-100 Floral, SP-100 Citro, SP-105 Nano Clean & Shine, Sunbeam lub Wash'n'Shine.
3. Miejscowe uszkodzenia należy regenerować na bieżąco przy użyciu preparatu Swish Sun Up.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 18,9L

Wartość pH: 8,0 – 9,0

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!