Swish | Profesjonalne środki czystości

ETERNITY

Uniwersalna powłoka zabezpieczająca o zwiększonej grubości

Profesjonalny preparat zabezpieczający do posadzek. Eternity Floor Finish umożliwa nabłyszczenie posadzki na wysoki połysk po nałożeniu mniejszej ilości powłok ochronnych niż w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. Eternity charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Stanowi doskonale zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek – linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowanych, terazzo, betonowych, a także dla dobrze uszczelnionych posadzek drewnianych. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i posiada właściwości antypoślizgowe.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

Swish Polska Sp. z o.o.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 73

22 31 47 102
22 31 47 104
biuro@swishclean.pl

NIP 5272347708
KRS 0000032890
REGON 017301122

swishclean.pl swishclean.com

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 50 – 65 m^2 powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatów Swish Liberty lub Extreme UHS Stripper.
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę.
3. Nałożyć 2-3 warstwy Swish Eternity Floor Finish mopem lub aplikatorem. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy Swish Eternity.
4. Pozwolić na dokładne wyschnięcie (minimum 12 godzin).
5. Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego (połysk) należy polerować powłokę przy użyciu odpowiednich padów.

Konserwacja:

1. Codziennie zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia.
2. Myć preparatami Swish SP–100 Floral, SP-100 Citro, SP-105 Nano Clean & Shine, E10 Neutral, E11 Orange, Sunbeam lub Wash'n'Shine.
3. Miejscowe uszkodzenia należy regenerować na bieżąco przy użyciu preparatu Swish Sun Up.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 3,78 L; 5L; 18,9 L;
Wartość pH: 8,0 - 9,0;
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.