Swish | Profesjonalne środki czystości

POLY LOCK ULTRA

Powłoka zabezpieczająca o wysokim połysku

Środek do profesjonalnego zabezpieczenia posadzek twardych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Doskonały środek nabłyszczający do posadzek dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości. Wspaniałe właściwości wyrównujące wielokrotność warstw i trwałość. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, tarkiet, sztuczny i naturalny kamień itp. Produkt odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe. Bardzo łatwo poleruje się, dzięki czemu łatwo usunąć wszelkie ślady związane z eksploatacją podłogi.

PRODUKT ŁATWO BIODEGRADOWALNY

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

	DOZOWANIE
Zabezpieczenie posadzki	Preparat gotowy do użycia
Mycie z nabłyszczaniem oraz odnawianie	10 – 200 ml preparatu do 1 litra wody

Wydajność z 1 litra preparatu to około 50 – 65 m^2

Swish Polska Sp. z o.o.
00-834 Warszawa
ul. Pańska 73

22 31 47 102
22 31 47 104
biuro@swishclean.pl

NIP 5272347708
KRS 0000032890
REGON 017301122

swishclean.pl swishclean.com

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty lub Swish Strip
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę
3. Poly Lock Ultra może być także stosowany na istniejące powłoki ochronne będące jeszcze w dobrym stanie
4. Nałożyć 2-3 warstwy Poly Lock Ultra. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W razie potrzeby nakładać dodatkowo kolejne warstwy aż do osiągnięcia pełnego połysku
5. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania

Pielęgnacja

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu Sun Up Spray Buff i froterować/polerować
4.

W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat Poly Lock Ultra rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100 a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę używając mopa.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 3,78 L; 18,9 L
Wartość pH: 8,0 – 9,0;
PZH: NR HŻ /03008 / 0
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Chronić przed dostępem dzieci.
Działa drażniąco na oczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z okiem. W przypadku dostania się płynu do oka, płukać wodą przez okres 15 minut. Skontaktować się z lekarzem.